

CG-AR Series (60-100-130)



مدل		CG-60 AR	CG-100 AR	CG-130 AR
عرض مفید مدیا		90-740 mm (3.5"-29.1")	90-1250 mm (3.5"-49.2")	90-1550 mm (3.5"-61.0")
محدوده برش		606 mm x 51 m (23.9" x 167.3")	1070 mm x 51 m (42.1" x 167.3")	1370 mm x 51 m (53.9" x 167.3")
نرم افزار اختصاصی		Finecut/ Coat 9 – Simple POP		
دقت تکرار برش		0.2 mm / 2 m		
محدوده تضمین دقت برش		586 mm x 2 m	1050 mm x 2 m	1350 mm x 2 m
حداکثر فشار برش		550 g		
تنظیم فشار	برش	10-550 g		
	قلم	10-550 g		
	ابزار تا	10-550 g		
مدیاهای قابل برش		ورق پی وی سی (با ضخامت 0.25 میلیمتر یا کمتر) - شبرنگ لانه زنبوری		
		Rubber sheet - ورق‌های فلورسنت مقوا (در صورت نصب قطعات مورد نیاز)		
درگاه ارتباطی		USB, RC-232 C, Ethernet		
حافظه موقت		استاندارد حافظه حدود 27 مگابایت		
شرایط محیطی		دما: 5-35° C رطوبت: 35-75% Rh		
منبع تغذیه		AC:100-200 W, 1 A, 50-60 HZ		
برق مصرفی		168 وات یا کمتر	228 وات یا کمتر	
ابعاد		1010 x 355 x 355 mm	1510 x 580 x 1160 mm	1810 x 580 x 1160 mm
وزن		17 kg	35 kg	43 kg



- مجهز به عملکرد برش با بارکد (ID CUT) جهت برش هماهنگ و یکپارچه با پرینترهای میماکی
- حداکثر فشار برش 550 گرم، که بالاترین فشار در بین کاترهای میماکی است و دامنه مواد قابل برش را گسترش می دهد.
- حداکثر سرعت برش 105٪ بیشتر از مدل CG SRIII به منظور بهره وری بهتر است.
- اضافه شدن آپشنهای جدید برای برش کامل مقوا
- دارای قابلیت دستور مستقیم برش از نرم افزارهای Word و Excel
- دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش