

Cutting Plotter

Mimaki

دستگاه کاتر پلاتر

CG-FXII Plus Series (75-130-160)



مدل		CG-75FXII-Plus	CG-130FXII-Plus	CG-160FXII-Plus
مدیای قابل قبول	عرض مدیا	90 – 1,040 mm (3.54" – 40.9")	90 – 1,580 mm (3.54" – 62.0")	90 – 1,880 mm (3.54" – 74.0")
	وزن مدیا	18 kg (39.7 lb) or less		22 kg (48.5 lb) or less
	قطر مدیا	200 mm (7.87) or less		
محدوده برش		760 mm × 51 m (29.9" x 167")	1,300 mm × 51 m (51.2" x 167")	1,600 mm × 51 m (63.0" x 167")
نرم افزار اختصاصی		Finecut/ Coat 9 – Simple POP		
حداکثر سرعت برش		140 cm/s		
بازه تنظیم سرعت		1 – 10 cm/s (1 cm/s step), 10 - 50 cm/s (5 cm/s step) 50 - 100 cm/s (10 cm/s step)		
دقت حرکت مکانیکی		5 µm (0.0002")		
حداکثر فشار برش		500 g		
تنظیم فشار	برش	10 - 20 g (2 g step), 20 - 100 g (5 g step), 100 - 500 g (10 g step)		
	فرغراژ	10 - 20 g (2 g step), 20 - 100 g (5 g step), 100 - 500 g (10 g step)		
	قلم	10 - 20 g (2 g step), 20 - 100 g (5 g step), 100 - 150 g (10 g step)		
مدیاهای قابل برش		وینیل تا ضخامت 0.25 mm - شبرنگ لانه زنبوری - ورق های فلورسنت انواع برجسب و استیکر ورق های رفلکتیو		
درگاه ارتباطی		RS-232C/USB		
یافتار مین برد دستگاه		استاندارد: 30Mb		
شرایط محیطی		دما: 5-35 C رطوبت: 35-75% Rh		
منبع تغذیه		AC100V - 240V 1A 50/60Hz		
برق مصرفی		100 W یا کمتر		
ابعاد		1,285 × 700 × 1,217 mm	1,825 × 700 × 1,217 mm	2,125 × 700 × 1,217 mm
وزن		47 kg (104 lb)	62 kg (137 lb)	70 kg (154 lb)



• کاتر پلاتر قدرتمند برای مصارف صنعتی و انبوه

• مجهز به عملکرد برش با بارکد (ID CUT) جهت برش هماهنگ و یکپارچه با پرینترهای میماکی

• عملکرد عالی و دقت برش بسیار بالا از طریق تشخیص کراپ مارک برای دوربری تصاویر

• سرعت برش سریع تر از مدل قبل تا 140 cm/s و حداکثر فشار 500gr

• دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان ولیعصر و فلسطین - خیابان مظفر شمالی - ساختمان 40 - واحد 17



66490491 - 66490489



artatejarat_pazh

